



Coolants & screenwash

Eurol Antifreeze BS 6580

Meets BS 6580 standard, suitable for open and closed cooling systems

Beschreibung

Eurol Frostschutz wird für alle Kühlsysteme von Verbrennungsmotoren (LPG, Benzin, Diesel) und andere Wärmetauschersysteme wie Zentralheizungsanlagen empfohlen. Es ist ein homogenes, stabiles Produkt, basierend auf Monoethylenglykol und wurde gemäß der Anforderungen der europäischen Fahrzeughersteller entwickelt. Eurol Frostschutz enthält Additive, die vor Korrosion und Schaumbildung schützen. Aufgrund der hohen Restalkalität bekommt das Kühlsystem so einen langfristigen Schutz vor Korrosion. Eurol Frostschutz bietet besten Schutz, wenn es in einer Konzentration von 25 bis zu 50 vol.% eingesetzt wird. Konzentrationen über 65 % sollten wegen des sich verringernenden Frostschutzes vermieden werden. Eurol Frostschutz ist vollständig ungefährlich für Kautschuke, Kunststoffe, Metalle, Aluminium und Legierungen. Das Produkt ist frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten.

Performance level

- BS 6580
- ASTM D3306

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Blau	
Dichte bei 20°C	1.109 kg/L	ASTM D 4052
Flammpunkt	111 °C	ASTM D 93

Artikelnummer E503150
Version 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.