



## Eurol Hykrol FG ISO-VG 32

Hydraulische olie voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie

### Omschrijving

Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 is een speciaal ontwikkelde niet-toxische smeerolie voor industriële toepassingen zoals de smering van hydraulische systemen, olienevelsystemen en licht belaste, snellopende tandwielen, en speciaal geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 vindt zijn toepassing in de voedselverwerkende industrie zoals de pluimvee- en vleesindustrie, bakkerijen, brouwerijen, zuivelindustrie en dierenvoedingindustrie.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 biedt zeer goede weerstand tegen oxidatie, roest en corrosie en schuimvorming en heeft zeer goede anti-slijtage eigenschappen.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 is volledig verdraagzaam met pakkingen en afdichtingen en is mengbaar met minerale oliën. Water wordt direct door de olie afgescheiden.

### Prestatieniveau

- DIN 51517/3 (CLP)
- DIN 51524/3 (HVLP)
- DIN 51506: VDL
- NSF H1

### Fysische eigenschappen

Kleur	kleurloos tot	
Dichtheid bij 20°C	0.826 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	32.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	139	ASTM D 2270
Vlampunt	195 °C	ASTM D 93
Pour point	-60 °C	ASTM D 97