



## Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Multifunctioneel foodgrade smeermiddel

### Omschrijving

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD met Eurol SYNGIS Technology is ontwikkeld om schoon te smeren, lossen en conserveren op alle toepassingen waarbij incidenteel levensmiddelcontact technisch niet te voorkomen is of niet kan worden uitgesloten.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD is onder andere geschikt voor de smering van fijn-mechanische aandrijvingen, meetgereedschappen, sliders, spindels, gewrichten, fittingen, kettingen en kabels, cilindersloten, schroefverbindingen en axiale afdichtingen. Het is bijzonder bruikbaar als schone en droge smering bij transportkettingen en banden voor kartonnen en papieren verpakkingen. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD is ook geschikt voor het beschermen van RVS en andere hoogwaardige staalsoorten.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel

### Eurol Chain Lube S-TP 22 FD heeft de volgende eigenschappen

### Instructies voor gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	Geel		
Dichtheid bij 20°C	0.941	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	21.7	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	4.7	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	139		ASTM D 2270
Vlampunt	200	°C	ASTM D 93
Pour point	-54	°C	ASTM D 97