



Heavy duty diesel motoroliën - Volsynthetisch

Eurol Syntruck XLD 10W-40

Motorolie voor extra lange verversingstermijnen in vrachtwagens

Omschrijving

Eurol Syntruck XLD 10W-40 is een volsynthetische motorolie die aan de nieuwste eisen voldoet. Deze olie heeft een uitermate goede bescherming tegen "bore-polishing" en heeft een superieure oxidatiestabiliteit, evenals weerstand tegen hoge temperaturen.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 is met zijn brandstofbesparende eigenschappen uitermate geschikt voor hoog opgeladen dieselmotoren van trucks, bussen en industriële voertuigen. Door de speciale additievetechnologie worden zowel de olie als de motor op ongekennde wijze schoon gehouden.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 is geschikt voor extra verlengde olierversingsintervallen, mits deze zijn toegestaan door de motorfabrikant, afhankelijk van bedrijfsomstandigheden en filtratiemethode, waardoor onderhoudskosten worden beperkt.

Geapproveerd

- Volvo VDS-3
- Scania LDF-3
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N

Prestatieniveau

- API CF
- ACEA E4
- ACEA E7
- MB 228.5
- MAN M 3277
- Scania LDF-2
- Scania LDF
- Renault RLD
- Renault RXD
- Deutz DQC III-10
- MTU type 3
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-18 LA

Fysische eigenschappen

	bruin	
Kleur		
Dichtheid bij 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	13.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	156	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5940 cP	ASTM D 5293
Basegetal	16.1 mg	ASTM D 2896
Sulfaatas	1.89 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	200 °C	ASTM D 93
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100122
Versie 8.0, 09-05-2023

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.