



Monograde motoroliën - Mineraal

Eurol Super Premium SAE 30

Ongedoopte minerale motorolie

Omschrijving

Eurol Super Premium SAE 30 is een ongedoopte olie die speciaal ontwikkeld is voor benzinemotoren en diesel- motoren die onder zeer gunstige condities draaien.

Eurol Super Premium SAE 30 bestaat uit zorgvuldig gekozen solvent geraffineerde paraffine-basisoliën. Ze hebben een laag stolpunt, een hoge viscositeits index en een uitstekende oxydatie stabiliteit.

Eurol Super Premium SAE 30 is ook geschikt voor systemen, waarin de olie niet zwaar wordt belast; zoals licht belaste tandwielkasten en circulatie-smeringsystemen.

Aanbevolen voor gebruik

- API SA/CA

Fysische eigenschappen

Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.875 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	98	ASTM D 2270
Vlampunt	260 °C	ASTM D 93
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E101170
Versie 1.2, 11-02-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.